


PA行星系列一体化关节

PA100-20-18




1675g




300NM



106RPM

- *1.标准款不具备中空过孔，支持抱闸定制。
- *2.标准款通讯协议支持CAN总线，可定制EtherCAT/CANFD。
- *3.标准款可支持其他KV版本，订购前请联系销售确定交期。
- *4.标准款没有防水功能，如有需求请订单前联系销售。

外形尺寸图



All data are provided for U= 48 V and T= 25°C, unless otherwise specified.

Specifications for different voltage levels or other operating limits, and corresponding simulation models, are available upon request.

基础参数

参数	单位	型号1	型号2
工作电压	V	48	48
额定电压	V	12-72	12-72
额定扭矩	Nm	60	41
额定转速	RPM	60	80
额定电流	A(rms)	17	20
峰值扭矩(>3s)	Nm	300	180
峰值转速	RPM	106	156
峰值电流	A(rms)	100	100
扭矩常数	Nm/A	3.3	2.0
反电势常数	Vrms/Krpm	-	-
速度常数	rpm/V	40	60
电机常数	Nm/√W	-	-
机电时间常数	ms	-	-
电气时间常数	ms	-	-
极对数	-	21	21
线圈接法	-	星型	▲型
相电阻	Ω	0.208	0.07
相电感	mH	0.34	0.06

参数	单位	型号1	型号2
减速比	-	18	18
减速器背隙	Arcmin	10	10
输出端轴承	-	交叉滚子轴承	交叉滚子轴承
反驱扭矩	Nm	1.2	1.2
转动惯量	g.cm ²	-	-
重量	g	1675	1675
轴向载荷	kN	5.9	5.9
径向载荷	kN	2.6	2.6

参数	单位	型号1	型号2
控制带宽	Hz	2000	2000
通讯方式	-	CAN	CAN
编码器类型	-	机械双编	机械双编
编码器分辨率	bit	14	14
CAN接口	-	XT30(2+2)PB-M	XT30(2+2)PB-M
USB接口	-	SH1.0-4P	SH1.0-4P
电源接口	-	XT30(2+2)PB-M	XT30(2+2)PB-M
控制模式	-	伺服模式 速度模式 力矩模式 力位混合模式	伺服模式 速度模式 力矩模式 力位混合模式
保护功能	-	过压保护 过流保护 过热保护	过压保护 过流保护 过热保护

参数	单位	型号1	型号2
工作制	-	S2	S2
防护等级	-	IP40	IP40
冷却方式	-	IC410	IC410
工作环境温度	-	-20°C~50°C	-20°C~50°C
绝缘等级	-	F	F
介电强度	-	500V 1kHz 1A 1ms	500V 1kHz 1A 1ms
绝缘电阻	-	100MΩ 20°C	100MΩ 20°C
温感型号	-	NTC MF52B 103F3950	NTC MF52B 103F3950
噪音	-	60dB/0.5m	60dB/0.5m

分析图

